ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ETAP SYSTEMU

02

Ochrona i kolor

01 **CLEANER**
mycie i odszarzanie

02 **IMPREGNAT 3W1**
ochrona i kolor

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

IMPREGNAT 3W1

Impregnat ochronno-dekoracyjny do drewna — matowe, cienkowarstwowe wykończenie elementów pionowych i niechodzonych

ECOWOOD IMPREGNAT 3W1 (impregnat ochronno-dekoracyjny do drewna) to rozpuszczalnikowy impregnat do drewna na zewnątrz — elewacji, płotów, pergoli, altan, widocznych elementów konstrukcyjnych. Wnika w drewno, ogranicza wchłanianie wody, chroni przed szarzeniem i nadaje jednolity kolor z widocznym rysunkiem słojów. Uzupełnia system ECOWOOD: do powierzchni chodzonych (tarasy, schody) polecamy ECOWOOD OLEJ DO TARASU.

14–18 m²/l
WYDAJNOŚĆ

1–4 h
KOLEJNA WARSTWA

od +10°C do +25°C
TEMPERATURA STOSOWANIA

1–3
LICZBA WARSTW

Wydajność: 14–18 m²/l na warstwę, zależnie od chłonności drewna

Schnięcie: kolejna warstwa po pyłosuchości, 1–4 h; użytkowanie po 14–24 h od ostatniej warstwy (20°C)

Liczba warstw: 1–3; zależnie od chłonności drewna i oczekiwanego koloru

Podłoża i ograniczenia

Odpowiednie: drewno iglaste i liściaste na zewnątrz, surowe lub wcześniej impregnowane produktami tego typu. Przed aplikacją na całej powierzchni wykonać próbę koloru — odcień zależy od gatunku i chłonności.

Warunki: drewno czyste, suche (wilgotność nie większa niż 18%), bez starych powłok lakierowych. Poszarzałe drewno umyć i odszarzyć ECOWOOD CLEANEREM, odczekać do wyschnięcia (2–3 dni). Nie nakładać na powierzchnie chodzone, gorące, w pełnym słońcu ani przed opadami.

Wersja bezbarwna może być stosowana na zewnątrz, jednak zapewnia mniej trwałą ochronę niż wersje barwione — wymaga częstszej kontroli i odnawiania zabezpieczenia.

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia • UFI: C910-J061-W002-R999
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DANE PRODUKTU

POSTAĆ / KOLOR
ciecz · bezbarwny · złoty dąb · orzech · palisander · pinia / modrzew · tik · marengo (kolor oznaczony na opakowaniu)

BAZA
rozpuszczalnikowa (węglowodory niskoaromatyczne), pigmenty, spoiwo schnące oksydacyjnie

GĘSTOŚĆ
0,83 ± 0,03 g/cm³

LEPKOŚĆ (CZAS WYPŁYWU, KUBEK 3 MM)
20–30 s

NARZĘDZIA
pędzel, wałek lub natrysk zgodnie z etykietą; mycie narzędzi benzyną lakową

OKRES TRWAŁOŚCI
24 miesiące w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu

OPAKOWANIA
0,7 l · 2,5 l

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

IMPREGNAT 3W1

Jak wykonać pracę

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta, NIE wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera bis(2-etyloheksanian) kobaltu — może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pełne oznakowanie: etykieta i aktualna karta charakterystyki.

01 Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą (szczegóły: karta charakterystyki, sekcja 8). Chronić przed dziećmi.

02 Produkt dokładnie wymieszać przed użyciem i w trakcie pracy — pigment osiada; przy większych powierzchniach zmieszać opakowania z różnych partii.

03 Nakładać pędzlem lub wałkiem wzdłuż słojów, cienką równomierną warstwą; czoła i krawędzie nasycić dodatkowo.

04 Kolejną warstwę nakładać po osiągnięciu pyłosuchości, po 1–4 h. Łącznie 1–3 warstwy, zależnie od chłonności drewna i oczekiwanego koloru. Użytkowanie po 14–24 h od ostatniej warstwy.

05 Chronić świeżo pokrytą powierzchnię przed deszczem i rosą do pełnego wyschnięcia.

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia • UFI: C910-J061-W002-R999
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786

IMPREGNAT 3W1

Szmaty nasączone produktem mogą ulec SAMOZAPŁONOWI

Szmatki, pady i czyściwo nasączone produktem schnącym oksydacyjnie mogą samoczynnie się zapalić. Po pracy zanurzyć je w wodzie i przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku albo rozłożyć pojedynczo na niepalnym podłożu do całkowitego wyschnięcia. Nigdy nie zostawiać zwiniętych szmat w pomieszczeniu, kieszeni lub śmietniku.

System ECOWOOD

Przygotowanie podłoża: ECOWOOD CLEANER (mycie i odszarzanie). Surowe drewno iglaste: najpierw ECOWOOD IMPREGNAT GRUNTUJĄCY, stosowany zgodnie z jego etykietą. Odnowienie: według stanu wykończenia, po umyciu CLEANEREM, bez usuwania poprzedniej warstwy. Na podłogę tarasu wybierz ECOWOOD OLEJ DO TARASU.

Informacje w niniejszej karcie technicznej oparte są na aktualnym stanie wiedzy o produkcie i jego badaniach użytkowych. Z uwagi na różnorodność podłoży i warunków stosowania zaleca się każdorazowo wykonanie próby własnej. Aktualna karta charakterystyki i etykieta produktu stanowią źródło informacji dotyczących bezpieczeństwa; w razie rozbieżności rozstrzygają etykieta i karta charakterystyki. Niniejsza karta techniczna unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DANE PRODUKTU

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej +25°C. Chronić przed nasłonecznieniem, źródłami zapłonu i mrozem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia • UFI: C910-J061-W002-R999

tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786