ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ETAP SYSTEMU

01

Gruntowanie surowego drewna

01 **IMPREGNAT GRUNTUJĄCY**
gruntowanie surowego drewna

02 **WYKOŃCZENIE**
impregnat 3w1, lazura albo olej

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać szczelnie zamknięte, w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem; przechowywać z dala od żywności i poza zasięgiem dzieci. Pełne warunki stosowania, środki ostrożności i oznakowanie: aktualna etykieta oraz karta charakterystyki produktu.

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

Wersja treści v1.0 • 18.09.2026

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY

Gotowy do użycia produkt biobójczy do impregnacji surowego drewna — etap wstępny przed wykończeniem

ECOWOOD IMPREGNAT GRUNTUJĄCY to gotowy do użycia produkt biobójczy do impregnacji surowego drewna. Chroni przed grzybami i owadami w zakresie wskazanym na etykiecie i w pozwoleniu. Zastosowania: więźby i konstrukcje, altany i pergole, domy drewniane. To etap wstępny — grunt nie zastępuje wykończenia dekoracyjnego i nie naprawia uszkodzeń drewna.

bezbarwny
KOLOR

gotowy do użycia
POSTAĆ

wg etykiety i pozwolenia
ZAKRES STOSOWANIA

1 l · 5 l
OPAKOWANIA

Podłoża i przygotowanie

Surowe, czyste i suche drewno, bez powłok i żywicy. Wilgotność drewna nie większa niż 25%.

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY

DANE PRODUKTU

RODZAJ
produkt biobójczy do konserwacji drewna

WYMAGANA ILOŚĆ
ściśle według aktualnej etykiety

LICZBA NANIESIEŃ
według etykiety produktu

SCHNIĘCIE / SEZONOWANIE
według etykiety; chronić przed deszczem

WILGOTNOŚĆ DREWNA
nie większa niż 25%

WYKOŃCZENIE
odpowiednio dobrana warstwa dekoracyjna

PRZECHOWYWANIE
chronić przed mrozem; z dala od żywności

Jak wykonać pracę

01 Przygotować podłoże: drewno czyste, suche, bez powłok i żywicy; wilgotność nie większa niż 25%.

02 Nałożyć preparat: ilość produktu, liczbę naniesień i sposób aplikacji dobrać ściśle według etykiety.

03 Pozostawić do wyschnięcia. Chronić przed deszczem. Zachować podane na etykiecie czasy schnięcia i sezonowania.

04 Wykończyć powierzchnię: na zewnątrz zastosować odpowiednią warstwę dekoracyjną po wymaganym czasie — ECOWOOD IMPREGNAT 3W1, LAZURĘ WODNĄ albo OLEJ.

Produkt biobójczy

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Informacje w niniejszej karcie technicznej oparte są na aktualnym stanie wiedzy o produkcie i jego badaniach użytkowych. Z uwagi na różnorodność podłoży i warunków stosowania zaleca się każdorazowo wykonanie próby własnej. Aktualna karta charakterystyki i etykieta produktu stanowią źródło informacji dotyczących bezpieczeństwa; w razie rozbieżności rozstrzygają etykieta i karta charakterystyki. Niniejsza karta techniczna unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

ECOWOOD Sp. z o.o.

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

ECOWOOD Sp. z o.o. • ul. Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia
tel. 12 444 78 98 · 12 444 79 80 · 734 000 785 · 734 000 786