ECOWOOD

POLSKIE PREPARATY DO DREWNA

Renowacja.
Ochrona.
Pielęgnacja.

Katalog produktowy

2026



POSTAW NA PRAKTYKĘ I POLSKIE PRODUKTY.

Drewno zostaje.
Zadbaj o jego przyszłość.

Preparaty ECOWOOD pomagają przygotować, odnowić i zabezpieczyć drewno. Od usuwania zużytych powłok, przez czyszczenie, po matowe lub satynowe wykończenie.



Z PRAKTYKI HARDWOOD

Marka wyrosła z doświadczeń przy tarasach i elewacjach drewnianych. Dobór preparatu zaczyna się od stanu drewna i sposobu użytkowania powierzchni.

W KATALOGU

Dobór produktu i systemu 03-04
Renovator 05-06
Cleaner 07-08
Olej do tarasu 09-10
Olej do mebli ogrodowych 11-12
Lazura wodna 13-14
Lazura Yakisugi 15-16
Impregnat 3w1 17-18
Impregnat gruntujący 19-20
Kolory, ilości i realizacje 21-23

Wydanie 09.2026. Katalog zawiera skróty zastosowań i instrukcji. Przed pracą przeczytaj aktualną etykietę oraz dokumentację wybranego produktu.

Co chcesz zrobić?

Różne zadania przy tym samym drewnie. Jeden system.

Zdjąć stare powłoki
Renovator 05
Farby, lakiery, bejce i zużyte powłoki olejowe.

Usunąć szarość i zabrudzenia
Cleaner 07
Także neutralizacja po Renovatorze.

Zabezpieczyć taras
Olej do tarasu 09
Deski, pomosty i schody zewnętrzne.

Zabezpieczyć meble
Olej do mebli ogrodowych 11
Stoły, krzesła, ławki i leżaki.

Uzyskać satynowy kolor
Lazura wodna 13
Elewacje, ogrodzenia i pergole.

Utrwalić drewno opalane
Lazura Yakisugi 15
Warstwa zwęglenia i głęboka czerń.

Uzyskać matowy kolor
Impregnat 3w1 17
Cienkowarstwowe wykończenie dekoracyjne.

Zagruntować surowe drewno
Impregnat gruntujący 19
Ochrona biobójcza według etykiety.

Grunt: produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zacznij od stanu drewna.

Każda powierzchnia wymaga właściwego przygotowania. Nie każde drewno potrzebuje wszystkich preparatów.

Drewno szare, bez starej powłoki

Cleaner / spłukanie / pełne wyschnięcie / wykończenie

Na podłogę tarasu lub meble wybierz odpowiedni olej.

Drewno ze zużytą powłoką

Renovator / spłukanie / Cleaner / spłukanie / wyschnięcie

Dopiero na przygotowane, suche drewno nałóż wykończenie.

Surowe drewno przed wykończeniem

Przygotowanie / grunt, jeśli wymagany / wykończenie

Zakres i ilość gruntu dobierz zgodnie z jego etykietą.

Drewno opalane yakisugi

Usunięcie luźnego węgla / Lazura Yakisugi

Zachowaj warstwę zwęglenia. Bez Cleanera i myjki ciśnieniowej.

DOBIERZ WYKOŃCZENIE

Olej: tarasy i meble. Lazura lub Impregnat 3w1: powierzchnie niechodzone. Lazura Yakisugi: drewno opalane; także czarne wykończenie elewacji, ogrodzeń i pergoli z drewna miękkiego.

CZYSZCZENIE I RENOWACJA

RENOVATOR

Żel do usuwania starych powłok

NA ZEWNĄTRZ



Zdjęcie opakowania

Wodny żel zmiękcza stare powłoki olejowe, farby, bejce i lakiery, ułatwiając ich usunięcie. Przygotowuje drewno do ponownego wykończenia. Po zabiegu i spłukaniu zastosuj Cleaner.

Usuwanie powłok

Do starych olejów powłokowych, farb, bejc i lakierów.

Żelowa konsystencja

Ułatwia pracę również na powierzchniach pionowych.

Gotowy do użycia

Nie rozcieńczaj. Najpierw wykonaj próbę.

ok. 5 m²/l	10-60 min	1 / 2 / 5 L
WYDAJNOŚĆ	CZAS DZIAŁANIA	OPAKOWANIA

Wydajność zależy od powłoki i podłoża.

Zdejmij starą powłokę. Zastosuj krok po kroku.

ZASTOSOWANIA

Tarasy i pomosty / Elewacje i podbitki / Pergole i meble

DANE PRODUKTU

Postać / baza	Żel na bazie wody
Wydajność	Około 5 m²/l; zależy od powłoki i chłonności
Czas działania	10-60 min; trudne powłoki do 2 h
Temperatura pracy	Od +5°C do +30°C
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Narzędzia	Pędzel syntetyczny lub wałek; mycie wodą
Przechowywanie	+5°C do +30°C; chronić przed mrozem
Trwałość	18 miesięcy w nieotwartym opakowaniu

APLIKACJA W SKRÓCIE

01 Osłoń i przygotuj

Osłoń rośliny, szkło, aluminium i ocynk. Pracuj na suchej powierzchni; użyj rękawic, gogli i odzieży ochronnej.

02 Nałóż żel

Nakładaj zgodnie z etykietą. Nie dopuszczaj do wyschnięcia. Typowy czas działania: 10-60 min; trudne powłoki do 2 h.

03 Usuń i spłucz

Usuń zmiękczoną powłokę. Spłucz obficie, aż woda będzie czysta.

04 Zastosuj Cleaner

Od razu na wilgotne, spłukane drewno nałóż Cleaner. Następnie spłucz i pozostaw do pełnego wyschnięcia.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Po Renovatorze zawsze Cleaner. Nie mieszaj obu produktów w jednym naczyniu.

Produkt żrący. Stosuj rękawice odporne na zasady, gogle i odzież ochronną. Osłoń rośliny, szkło, aluminium i ocynk. Nie mieszaj z Cleanerem w jednym naczyniu.

Instrukcja skrócona. Pełne warunki stosowania, czasy i bezpieczeństwo: aktualna etykieta, karta techniczna i karta charakterystyki.

ecowood.pl

CZYSZCZENIE I RENOWACJA

CLEANER

Żel do czyszczenia i odszarzania

DREWNO / WPC PO PRÓBIE



Zdjęcie opakowania

Wodny żel do czyszczenia i odszarzania drewna. Usuwa szarość i plamy żelazowo-taninowe, przygotowuje powierzchnię do olejowania oraz neutralizuje podłoże po Renovatorze.

Usuwa szarość

Czyści także czarne plamy żelazowo-taninowe.

Przygotowuje drewno

Do nowego i odnawianego drewna przed olejowaniem.

Neutralizuje

Drugi etap po usunięciu powłok Renovatorem.

ok. 5 m²/l	15-30 min	1 / 2 / 5 L
WYDAJNOŚĆ	CZAS DZIAŁANIA	OPAKOWANIA

Dla produktu nierozcieńczonego; zależy od podłoża.

Przywróć kolor drewna. Zastosuj krok po kroku.

ZASTOSOWANIA

Tarasy i elewacje / Pergole i meble / Deski kompozytowe WPC

DANE PRODUKTU

Postać / baza	Bezbarwny żel na bazie wody
Wydajność	Około 5 m²/l produktu nierozcieńczonego
Czas działania	15-30 min; nie dopuść do wyschnięcia
Temperatura pracy	Od +5°C do +30°C
Rozcieńczanie	Do mycia do 1:4; do odszarzania i neutralizacji bez rozcieńczania
Narzędzia	Pędzel lub wałek; szczotka syntetyczna, nie druciana
Przechowywanie	+5°C do +30°C; chronić przed mrozem
Trwałość	18 miesięcy w nieotwartym opakowaniu

APLIKACJA W SKRÓCIE

01 Osłoń i zwilż

Osłoń rośliny, beton, kamień i okucia. Załóż rękawice i ochronę oczu. Drewno zwilż wodą.

02 Nałóż i odczekaj

Nałóż równomiernie. Pozostaw na 15-30 min. Nie dopuść do wyschnięcia; wspomóż działanie szczotką syntetyczną.

03 Dokładnie spłucz

Spłucz obficie wodą, aż przestanie się pienić. Po Renovatorze stosuj Cleaner od razu na wilgotnym, spłukanym drewnie.

04 Wysusz

Przed olejowaniem poczekaj na pełne wyschnięcie drewna, zwykle 2-3 dni, zależnie od warunków.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Do odszarzania i neutralizacji stosuj bez rozcieńczania. Cleaner nie usuwa farb i lakierów. Na WPC wykonaj próbę; po myciu obficie spłucz, bez olejowania.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosuj rękawice i ochronę oczu. Osłoń kamień, beton, okucia i rośliny. Nie mieszaj z Renovatorem ani innymi środkami w jednym naczyniu.

Instrukcja skrócona. Pełne warunki stosowania, czasy i bezpieczeństwo: aktualna etykieta, karta techniczna i karta charakterystyki.

ecowood.pl

OLEJOWANIE

OLEJ DO TARASU

Olej i wosk do ochrony drewna

TARASY / POMOSTY / SCHODY



Zdjęcie opakowania

Olej z woskiem wnika w drewno i ogranicza chłonięcie wody. Matowe wykończenie podkreśla naturalny rysunek desek tarasowych.

Ochrona przed wilgocią

Ogranicza wnikanie wody w drewno.

Matowy wygląd

Podkreśla naturalny rysunek słojów.

Łatwiejsze odnawianie

Wykończenie w dobrym stanie odnowisz po oczyszczeniu.

do 17 m²/l	6 wersji	0,7 / 2,5 / 9 L
NA JEDNĄ WARSTWĘ	KOLORY	OPAKOWANIA

Na jedną warstwę; zależnie od chłonności drewna.

Zabezpiecz podłogę tarasu. Zastosuj krok po kroku.

ZASTOSOWANIA

Tarasy i pomosty / Schody zewnętrzne / Pergole i balustrady

DANE PRODUKTU

Rodzaj	Kompozycja olejowa z olejem i woskiem
Wydajność	Do 17 m²/l na jedną warstwę
Wykończenie	Matowe; widoczny rysunek drewna
Podłoże	Czyste i suche, bez powłok blokujących wnikanie
Warstwy / schnięcie	Według aktualnej etykiety produktu
Narzędzia	Pędzel, wałek lub tampon
Mycie narzędzi	Benzyną lakową
Trwałość	2 lata od daty produkcji

APLIKACJA W SKRÓCIE

01 Przygotuj drewno

Oczyść i wysusz. Usuń powłoki blokujące wnikanie oleju. Szare drewno umyj Cleanerem i spłucz.

02 Wymieszaj

Dokładnie przed użyciem i w trakcie pracy. Wykonaj próbę koloru na własnym drewnie.

03 Nałóż cienko

Pędzlem, wałkiem lub tamponem, wzdłuż słojów. Nadmiar zbierz suchym pędzlem albo ściereczką.

04 Odczekaj

Zachowaj czas schnięcia i liczbę warstw z aktualnej etykiety. Chroń przed deszczem. Kontroluj stan drewna wiosną i jesienią; odnawiaj według potrzeb.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Wersja bezbarwna może być stosowana na zewnątrz, jednak zapewnia mniej trwałą ochronę niż wersje barwione. Wymaga częstszej kontroli i odnawiania zabezpieczenia.

Szmaty i tampony nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi. Rozłóż je pojedynczo na niepalnym podłożu do wyschnięcia albo namocz w wodzie. Przeczytaj etykietę.

Instrukcja skrócona. Pełne warunki stosowania, czasy i bezpieczeństwo: aktualna etykieta, karta techniczna i karta charakterystyki.

ecowood.pl

OLEJOWANIE

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH

Olej i wosk do ochrony drewna

MEBLE / MAŁA ARCHITEKTURA



Zdjęcie opakowania

Olej z woskiem ogranicza wnikanie wody. Zachowuje matowy wygląd drewnianych mebli użytkowanych na zewnątrz.

Ochrona przed wilgocią

Olej i wosk ograniczają wnikanie wody.

Widoczne słoje

Matowe wykończenie podkreśla charakter mebli.

Łatwiejsza pielęgnacja

Wykończenie w dobrym stanie odświeżysz po oczyszczeniu.

do 17 m²/l	6 wersji	0,7 / 2,5 L
NA JEDNĄ WARSTWĘ	KOLORY	OPAKOWANIA

Na jedną warstwę; zależnie od chłonności drewna.

Zabezpiecz meble. Zastosuj krok po kroku.

ZASTOSOWANIA

Stoły i krzesła / Ławki i leżaki / Trejaże i drobne elementy

DANE PRODUKTU

Rodzaj	Kompozycja olejowa z olejem i woskiem
Wydajność	Do 17 m²/l na jedną warstwę
Wykończenie	Matowe; zachowany rysunek słojów
Podłoże	Czyste i suche, bez starych powłok
Warstwy / schnięcie	Według aktualnej etykiety produktu
Narzędzia	Pędzel, wałek lub tampon
Mycie narzędzi	Benzyną lakową
Trwałość	2 lata od daty produkcji

APLIKACJA W SKRÓCIE

01 Przygotuj meble

Oczyść, spłucz i wysusz drewno. Usuń powłoki blokujące wnikanie oleju.

02 Wymieszaj i nałóż

Nakładaj cienko, wzdłuż słojów, element po elemencie. Wykonaj próbę koloru.

03 Zbierz nadmiar

Przetrzyj powierzchnię suchą ściereczką. Zachowaj czas wskazany na aktualnej etykiecie.

04 Odczekaj

Zachowaj czas schnięcia i liczbę warstw z aktualnej etykiety. Chroń przed deszczem. Kontroluj stan drewna wiosną i jesienią; odnawiaj według potrzeb.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Wersja bezbarwna może być stosowana na zewnątrz, jednak zapewnia mniej trwałą ochronę niż wersje barwione. Wymaga częstszej kontroli i odnawiania zabezpieczenia.

Szmaty i tampony nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi. Rozłóż je pojedynczo na niepalnym podłożu do wyschnięcia albo namocz w wodzie. Przeczytaj etykietę.

Instrukcja skrócona. Pełne warunki stosowania, czasy i bezpieczeństwo: aktualna etykieta, karta techniczna i karta charakterystyki.

ecowood.pl

WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE

LAZURA WODNA

Satynowe wykończenie drewna

ELEMENTY PIONOWE I NIECHODZONE



Zdjęcie opakowania

Lazura na bazie wody nadaje kolor i zachowuje widoczną strukturę drewna. Do elementów pionowych i powierzchni niechodzonych.

Satynowe wykończenie

Nadaje kolor, zachowując widoczny rysunek drewna.

Na bazie wody

Narzędzia po pracy myjesz wodą.

Do elementów pionowych

Na elewacje, pergole, ogrodzenia i podbitki.

Satyna	9 kolorów	0,7 / 2,5 L
WYKOŃCZENIE	PALETA	OPAKOWANIA

Do elementów pionowych i powierzchni niechodzonych.

Nadaj kolor elewacji. Zastosuj krok po kroku.

ZASTOSOWANIA

Elewacje i podbitki / Pergole i ogrodzenia / Okiennice i balustrady

DANE PRODUKTU

Rodzaj / baza	Lazura akrylowa na bazie wody
Gatunki	Sprawdzona na świerku, sośnie, modrzewiu, miękkich egzotykach i thermodrewnie
Wykończenie	Satynowe; widoczny rysunek słojów
Warstwy	Minimum 2
Wydajność / schnięcie	Sprawdź aktualną etykietę produktu
Temperatura pracy	Powyżej +5°C
Narzędzia	Pędzel lub tampon; mycie wodą
Podłoże	Czyste i suche; wykonaj próbę przyczepności
Przechowywanie	Szczelnie zamknięta; chronić przed mrozem

APLIKACJA W SKRÓCIE

01 Przygotuj

Podłoże suche, czyste i stabilne. Usuń luźny pył i niezwiązane fragmenty powierzchni.

02 Wymieszaj i sprawdź

Dokładnie wymieszaj. Wykonaj próbę koloru i przyczepności na niewielkim fragmencie.

03 Nałóż cienko

Pędzlem wzdłuż słojów, element po elemencie. Minimum dwie warstwy.

04 Odczekaj

Kolejną warstwę nałóż po wyschnięciu poprzedniej, zgodnie z aktualną etykietą. Chroń świeżą powłokę przed deszczem.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Do powierzchni niechodzonych. Na podłogę tarasu i schody zewnętrzne wybierz olej.

Chroń produkt przed mrozem. Stosuj rękawice. Produkt zawiera konserwant mogący powodować reakcję alergiczną. Przed użyciem przeczytaj etykietę.

Instrukcja skrócona. Pełne warunki stosowania, czasy i bezpieczeństwo: aktualna etykieta, karta techniczna i karta charakterystyki.

ecowood.pl

DREWNO OPALANE

LAZURA YAKISUGI

Czarna lazura do drewna opalanego

DREWNO OPALANE / ELEWACJE I OGRODZENIA



Zdjęcie opakowania

Czarna lazura na bazie wody do desek opalanych metodą yakisugi. Utrwala warstwę zwęglenia, ogranicza chłonięcie wody i zachowuje głęboką czerń desek.

Utrwala zwęglenie

Wiąże luźny węgiel na powierzchni i ogranicza pylenie przy dotyku.

Ogranicza chłonięcie wody

Pomaga chronić opaloną deskę przed nasiąkaniem.

Zachowuje głęboką czerń

Satynowe wykończenie podkreśla fakturę drewna opalanego.

2 warstwy	Czarny	2,5 L
MINIMUM	KOLOR	OPAKOWANIE

Wydajność i czas schnięcia: sprawdź aktualną etykietę produktu.

Utrwal drewno opalane. Zastosuj krok po kroku.

ZASTOSOWANIA

Elewacje z desek opalanych / Ogrodzenia, bramy i lamele / Pergole i podbitki

DANE PRODUKTU

Rodzaj / baza	Czarna lazura akrylowa na bazie wody
Wykończenie	Satynowe; zachowana faktura opalenia
Wydajność	Sprawdź aktualną etykietę produktu
Warstwy	Minimum 2
Kolejna warstwa	Po wyschnięciu poprzedniej, według etykiety
Temperatura pracy	Powyżej +5°C
Narzędzia	Pędzel lub tampon; mycie wodą
Przechowywanie	Szczelnie zamknięta; chronić przed mrozem

APLIKACJA W SKRÓCIE

01 Przygotuj deskę

Sucha, bez kurzu i luźnego węgla. Zmieć miękką szczotką, bez mycia Cleanerem i bez myjki ciśnieniowej.

02 Wymieszaj i sprawdź

Dokładnie wymieszaj. Wykonaj próbę na niewidocznym fragmencie własnej deski.

03 Nałóż cienko

Pędzlem wzdłuż słojów, element po elemencie. Nie szoruj warstwy zwęglenia.

04 Nałóż drugą warstwę

Minimum dwie warstwy. Kolejną nałóż po wyschnięciu poprzedniej, według etykiety.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Nie myj warstwy zwęglenia Cleanerem ani myjką ciśnieniową. Sprawdza się także jako czarne, satynowe wykończenie drewna miękkiego i thermodrewna. Na podłogę tarasu i schody polecamy Olej do tarasu.

Chroń produkt przed mrozem. Stosuj rękawice. Zawiera konserwant mogący powodować reakcję alergiczną. Świeżą powłokę chroń przed deszczem przez pierwszą dobę.

Instrukcja skrócona. Pełne warunki stosowania, czasy i bezpieczeństwo: aktualna etykieta, karta techniczna i karta charakterystyki.

ecowood.pl

WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE

IMPREGNAT 3W1

Ochronno-dekoracyjny do drewna

ELEMENTY PIONOWE I NIECHODZONE



Zdjęcie opakowania

Cienkowarstwowy preparat wnika w drewno, nadaje mu kolor i ogranicza chłonięcie wody. Zachowuje matowy wygląd i widoczną strukturę słojów.

Impregnuje

Wnika w drewno i ogranicza chłonięcie wody.

Barwi

Nadaje kolor, zachowując rysunek słojów.

Chroni

Pomaga chronić powierzchnię przed warunkami atmosferycznymi.

14-18 m²/l	7 kolorów	0,7 / 2,5 L
NA JEDNĄ WARSTWĘ	PALETA	OPAKOWANIA

Na jedną warstwę; zależnie od podłoża.

Zabarw i zabezpiecz. Zastosuj krok po kroku.

ZASTOSOWANIA

Elewacje i podbitki / Pergole i altany / Płoty, bramy i okiennice

DANE PRODUKTU

Rodzaj	Impregnat ochronno-dekoracyjny
Wydajność	14-18 m²/l na jedną warstwę
Wykończenie	Matowe, cienkowarstwowe
Podłoże	Czyste, suche, bez starych powłok
Warstwy / schnięcie	Według aktualnej etykiety produktu
Narzędzia	Pędzel, wałek lub natrysk zgodnie z etykietą
Mycie narzędzi	Benzyną lakową
Trwałość	2 lata od daty produkcji

APLIKACJA W SKRÓCIE

01 Przygotuj drewno

Czyste, suche, bez starych powłok. Szare drewno umyj Cleanerem, spłucz i wysusz. Dobierz grunt do surowego iglastego.

02 Wymieszaj

Dokładnie przed pracą i w jej trakcie. Wykonaj próbę koloru na swoim drewnie.

03 Nałóż cienko

Wzdłuż słojów. Po kilku minutach wyrównaj pigment suchym pędzlem.

04 Odczekaj

Zachowaj czas przed kolejną warstwą i liczbę warstw wskazane na aktualnej etykiecie.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Na elementy pionowe i niechodzone. Na podłogę tarasu wybierz olej.

Preparat rozpuszczalnikowy. Stosuj rękawice, chroń przed źródłami ognia. We wnętrzach zapewnij wentylację. Pracuj zgodnie z etykietą.

Instrukcja skrócona. Pełne warunki stosowania, czasy i bezpieczeństwo: aktualna etykieta, karta techniczna i karta charakterystyki.

ecowood.pl

GRUNTOWANIE

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY

Do surowego drewna

SUROWE DREWNO / GRUNTOWANIE



Zdjęcie opakowania

Gotowy do użycia produkt biobójczy do impregnacji surowego drewna. Chroni przed grzybami i owadami w zakresie wskazanym na etykiecie i w pozwoleniu.

Przygotowanie

Surowe, czyste drewno bez powłok i żywicy.

Gruntowanie

Impregnat gruntujący stosowany zgodnie z etykietą.

Wykończenie

Odpowiednio dobrany impregnat 3w1, lazura albo olej.

Bezbarwny	Gotowy	1 / 5 L
WARIANT	DO UŻYCIA	OPAKOWANIA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagruntuj surowe drewno. Zastosuj krok po kroku.

ZASTOSOWANIA

Więźby i konstrukcje / Altany i pergole / Domy drewniane

DANE PRODUKTU

Rodzaj	Produkt biobójczy do konserwacji drewna
Kolor	Bezbarwny
Zakres stosowania	Zgodnie z etykietą i pozwoleniem
Wymagana ilość	Ściśle według aktualnej etykiety
Liczba naniesień	Według etykiety produktu
Schnięcie / sezonowanie	Według etykiety; chronić przed deszczem
Wykończenie	Odpowiednio dobrana warstwa dekoracyjna
Przechowywanie	Chronić przed mrozem; z dala od żywności

APLIKACJA W SKRÓCIE

01 Przygotuj podłoże

Drewno czyste, suche, bez powłok i żywicy. Wilgotność nie większa niż 25%.

02 Nałóż preparat

Ilość produktu, liczbę naniesień i sposób aplikacji dobierz ściśle według etykiety.

03 Pozostaw do wyschnięcia

Chroń przed deszczem. Zachowaj podane na etykiecie czasy schnięcia i sezonowania.

04 Wykończ powierzchnię

Na zewnątrz zastosuj odpowiednią warstwę dekoracyjną po wymaganym czasie.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Grunt nie zastępuje wykończenia dekoracyjnego i nie naprawia uszkodzeń drewna.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Instrukcja skrócona. Pełne warunki stosowania, czasy i bezpieczeństwo: aktualna etykieta, karta techniczna i karta charakterystyki.

ecowood.pl

Wybierz odcień drewna.

Oleje: mat. Lazura wodna: satyna. Impregnat 3w1: mat.
Próbki są poglądowe; efekt oceń na własnym drewnie po wyschnięciu.


Bezbarwny


Złoty dąb


Orzech


Palisander


Pinia / modrzew


Tik


Marengo

Biały


Popielaty


Czarny · Lazura Yakisugi

DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW

Wariant	Oleje	Lazura	3w1
6 podstawowych odcieni	6 / 6	6 / 6	6 / 6
Marengo	-	tak	tak
Biały i popielaty	-	tak	-
Czarny	Osobny produkt: Lazura Yakisugi		

Podstawowe odcienie: bezbarwny, złoty dąb, orzech, palisander, pinia / modrzew i tik. Nazwa koloru nie gwarantuje identycznego efektu między produktami. Wersje bezbarwne olejów i 3w1 można stosować na zewnątrz, ale wymagają częstszej kontroli i odnawiania niż barwione. Grunt jest bezbarwny.

Ile produktu potrzebujesz?

Zacznij od powierzchni, liczby warstw i próby chłonności. Wydajność na jedną warstwę nie oznacza wydajności całego wykończenia.

Produkt	Opakowania	Wydajność
Renovator	1 / 2 / 5 L	ok. 5 m²/l
Cleaner	1 / 2 / 5 L	ok. 5 m²/l
Olej do tarasu	0,7 / 2,5 / 9 L	do 17 m²/l / warstwa
Olej do mebli ogrodowych	0,7 / 2,5 L	do 17 m²/l / warstwa
Lazura wodna	0,7 / 2,5 L	według etykiety
Lazura Yakisugi	2,5 L	według etykiety
Impregnat 3w1	0,7 / 2,5 L	14-18 m²/l / warstwa
Impregnat gruntujący	1 / 5 L	dawka według etykiety

PRZYKŁAD / TARAS 30 m²

Cleaner: 30 ÷ 5 = około 6 L, czyli 5 L + 1 L.
Renovator: podobna ilość, jeśli trzeba usunąć starą powłokę.
Olej: pierwsze olejowanie to 2 warstwy, ok. 8–10 m²/l łącznie. 30 ÷ 8,5 ≈ 3,5 L, czyli 2,5 L + 2 × 0,7 L = 3,9 L.
Chłonne drewno = dodatkowy zapas.

To przykład obliczenia, nie gwarancja zużycia. Chłonne drewno, powtórny zabieg i kolejne warstwy zwiększają ilość potrzebnego produktu. Przy neutralizacji ilość Cleanera dobierz także do zużycia Renovatora.

Zobacz różnicę.

Zdjęcia realizacji z materiałów ECOWOOD.





Taras i balustrada





Elewacja drewniana

SPRAWDŹ NA SWOIM DREWNIE

Zestaw testowy

Renovator 250 ml + Cleaner 250 ml. Wypróbuj działanie na fragmencie powierzchni przed zakupem większych opakowań.

DLA WYKONAWCÓW I SKLEPÓW

Współpraca z ECOWOOD

Dobór preparatów, wsparcie w aplikacji oraz warunki współpracy dla firm. Zapytaj o dostępność zestawu i ofertę hurtową.

biuro@ecowood.pl

ECOWOOD

RENOWACJA / OCHRONA / PIELĘGNACJA

Dobierz produkt do swojego drewna.

Prześlij zdjęcie powierzchni, podaj gatunek drewna, poprzednie wykończenie i metraż. Pomożemy ustalić kolejność prac oraz potrzebną ilość preparatów.

ECOWOOD Sp. z o.o.

ul. Wodociągowa 6A
32-700 Bochnia

biuro@ecowood.pl

Biuro	12 444 78 98
Sprzedaż	12 444 79 80
Komórka	734 000 785
Komórka	734 000 786

ecowood.pl

Produkty, dokumenty i punkty sprzedaży