POZNAJ PRODUKT

ZOBACZ RÓŻNICĘ.



PRZED RENOWACJĄ



PO RENOWACJI

Efekt całego zabiegu systemem ECOWOOD.

ECOWOOD

PROFESJONALNA
OCHRONA DREWNA

DREWNO. KROK PO KROKU.

ŚCIEŻKA RENOWACJI

01 **RENOVATOR**
Usunięcie starych powłok

02 **CLEANER**
Neutralizacja i odszarzanie

03 **OLEJ**
Ochrona i kolor

Przygotowanie dobierz do stanu drewna. Nie każde podłoże wymaga wszystkich etapów.

Biuro 12 444 78 98
Sprzedaż 12 444 79 80
Komórka 734 000 785
Komórka 734 000 786

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia

ECOWOOD

ETAP SYSTEMU

02

Czyszczenie i odszarzanie

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ecowood.pl

CZYSZCZENIE I RENOWACJA

CLEANER

Żel do czyszczenia i odszarzania



ok. 5 m²/l
WYDAJNOŚĆ

1 / 2 / 5 L
OPAKOWANIA

Dla produktu nierozcieńczonego; zależy od podłoża.

ZASTOSOWANIA

DO TWOJEGO DREWNA.

Dobierz produkt do stanu drewna i sposobu użytkowania powierzchni.

Tarasy i elewacje

Czyszczenie drewna egzotycznego i europejskiego.

Pergole i meble

Przygotowanie do kolejnego wykończenia.

Deski kompozytowe WPC

Wykonaj próbę. Po czyszczeniu obficie spłucz; nie olejuj.

Ważne przy doborze

Do odszarzania i neutralizacji stosuj bez rozcieńczania. Cleaner nie usuwa farb i lakierów. Na WPC wykonaj próbę; po myciu obficie spłucz, bez olejowania.

APLIKACJA W SKRÓCIE

PRZYWRÓĆ KOLOR DREWNA.

01 **Osłoń i zwilż**

Osłoń rośliny, beton, kamień i okucia. Załóż rękawice i ochronę oczu. Drewno zwilż wodą.

02 **Nałóż i odczekaj**

Nałóż równomiernie. Pozostaw na 15-30 min. Nie dopuść do wyschnięcia; wspomóż działanie szczotką syntetyczną.

03 **Dokładnie spłucz**

Spłucz obficie wodą, aż przestanie się pienić. Po Renovatorze stosuj Cleaner od razu na wilgotnym, spłukanym drewnie.

04 **Wysusz**

Przed olejowaniem poczekaj na pełne wyschnięcie drewna, zwykle 2-3 dni, zależnie od warunków.

Przed użyciem przeczytaj aktualną etykietę i kartę techniczną. Powyżej skrót instrukcji.

ZAPLANUJ PRACĘ

PRODUKT W SKRÓCIE.

15-30 min CZAS DZIAŁANIA	**ok. 5 m²/l** WYDAJNOŚĆ
Żel POSTAĆ	**1 / 2 / 5 L** OPAKOWANIA

Do bieżącego mycia lekko zabrudzonego drewna możliwe rozcieńczenie wodą do 1:4, zgodnie z etykietą.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosuj rękawice i ochronę oczu. Osłoń kamień, beton, okucia i rośliny. Nie mieszaj z Renovatorem ani innymi środkami w jednym naczyniu.