POZNAJ PRODUKT

MATOWY KOLOR. WIDOCZNE SŁOJE.

7 KOLORÓW DO WYBORU

Bezbarwny

Złoty dąb

Orzech

Palisander

Pinia / modrzew

Tik

Marengo

Próbki poglądowe. Wykonaj próbę na swoim drewnie i oceń kolor po wyschnięciu.

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DREWNO. KROK PO KROKU.

ŚCIEŻKA RENOWACJI

01 **CLEANER**
Mycie i odszarzanie

02 **IMPREGNAT**
Kolor i ochrona

Przygotowanie dobierz do stanu drewna. Nie każde podłoże wymaga wszystkich etapów.

Biuro 12 444 78 98
Sprzedaż 12 444 79 80
Komórka 734 000 785
Komórka 734 000 786

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia

ECOWOOD

ETAP SYSTEMU

02

Ochrona i kolor

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ecowood.pl

WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE

IMPREGNAT 3W1

Ochronno-dekoracyjny do drewna



MAT
WYKOŃCZENIE

0,7 / 2,5 L
OPAKOWANIA

Wykonaj próbę koloru na swoim drewnie.

ZASTOSOWANIA

DO TWOJEGO DREWNA.

Dobierz produkt do stanu drewna i sposobu użytkowania powierzchni.

Elewacje i podbitki

Matowe wykończenie drewnianych fasad.

Pergole i altany

Kolor dopasowany do otoczenia domu.

Płoty, bramy i okiennice

Wykończenie elementów, po których się nie chodzi.

Ważne przy doborze

Na elementy pionowe i niechodzone. Na podłogę tarasu wybierz olej.

APLIKACJA W SKRÓCIE

ZABARW I ZABEZPIECZ.

01 **Przygotuj drewno**

Czyste, suche, bez starych powłok. Szare drewno umyj Cleanerem, spłucz i wysusz. Dobierz grunt do surowego iglastego.

02 **Wymieszaj**

Dokładnie przed pracą i w jej trakcie. Wykonaj próbę koloru na swoim drewnie.

03 **Nałóż cienko**

Wzdłuż słojów. Po kilku minutach wyrównaj pigment suchym pędzlem.

04 **Odczekaj**

Zachowaj czas przed kolejną warstwą i liczbę warstw wskazane na aktualnej etykiecie.

Przed użyciem przeczytaj aktualną etykietę i kartę techniczną. Powyżej skrót instrukcji.

ZAPLANUJ PRACĘ

PRODUKT W SKRÓCIE.

14–18 m²/l NA JEDNĄ WARSTWĘ	**Mat** WYKOŃCZENIE
7 kolorów PALETA	**0,7 / 2,5** OPAKOWANIA / L

KOLORY

Zobacz 7 próbek na skrzydle ulotki.

Wersja bezbarwna może być stosowana na zewnątrz, jednak zapewnia mniej trwałą ochronę niż wersje barwione. Wymaga częstszej kontroli i odnawiania zabezpieczenia.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Preparat rozpuszczalnikowy. Stosuj rękawice, chroń przed źródłami ognia. We wnętrzach zapewnij wentylację. Pracuj zgodnie z etykietą.