POZNAJ PRODUKT

UTRWAL FAKTURĘ. ZACHOWAJ CZERŃ.

01 **Utrwala zwęglenie**

Wiąże luźny węgiel na powierzchni i ogranicza pylenie przy dotyku.

02 **Ogranicza chłonięcie wody**

Pomaga chronić opaloną deskę przed nasiąkaniem.

03 **Zachowuje głęboką czerń**

Satynowe wykończenie podkreśla fakturę drewna opalanego.

Na opalonym drewnie zachowaj warstwę zwęglenia.

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DREWNO. KROK PO KROKU.

ŚCIEŻKA RENOWACJI

01 **PRZYGOTOWANIE**
Sucha deska, bez luźnego węgla

02 **LAZURA YAKISUGI**
Utrwalenie zwęglenia i czerni

Bez Cleanera i myjki ciśnieniowej. Zachowaj warstwę zwęglenia.

Biuro 12 444 78 98
Sprzedaż 12 444 79 80
Komórka 734 000 785
Komórka 734 000 786

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia

ECOWOOD

ETAP SYSTEMU

02

Utrwalenie czerni

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ecowood.pl

DREWNO OPALANE

LAZURA YAKISUGI

Czarna lazura do drewna opalanego



CZARNY
KOLOR

2,5 L
OPAKOWANIA

Wykonaj próbę koloru na swoim drewnie.

ZASTOSOWANIA

DO TWOJEGO DREWNA.

Dobierz produkt do stanu drewna i sposobu użytkowania powierzchni.

Elewacje z desek opalanych

Utrwalenie zwęglenia i czerni.

Ogrodzenia, bramy i lamele

Do pionowych elementów z drewna opalanego.

Pergole i podbitki

Ochrona powierzchni, po których się nie chodzi.

Ważne przy doborze

Nie myj warstwy zwęglenia Cleanerem ani myjką ciśnieniową. Sprawdza się także jako czarne, satynowe wykończenie drewna miękkiego i thermodrewna. Na podłogę tarasu i schody polecamy Olej do tarasu.

APLIKACJA W SKRÓCIE

UTRWAL DREWNO OPALANE.

01 **Przygotuj deskę**

Sucha, bez kurzu i luźnego węgla. Zmieć miękką szczotką, bez mycia Cleanerem i bez myjki ciśnieniowej.

02 **Wymieszaj i sprawdź**

Dokładnie wymieszaj. Wykonaj próbę na niewidocznym fragmencie własnej deski.

03 **Nałóż cienko**

Pędzlem wzdłuż słojów, element po elemencie. Nie szoruj warstwy zwęglenia.

04 **Nałóż drugą warstwę**

Minimum dwie warstwy. Kolejną nałóż po wyschnięciu poprzedniej, według etykiety.

Przed użyciem przeczytaj aktualną etykietę i kartę techniczną. Powyżej skrót instrukcji.

ZAPLANUJ PRACĘ

PRODUKT W SKRÓCIE.

Czarny KOLOR	**Satyna** WYKOŃCZENIE
2 warstwy MINIMUM	**2,5 L** OPAKOWANIE

KOLORY

Czarny

Wydajność i czas schnięcia: sprawdź aktualną etykietę produktu. Zużycie zależy od głębokości opalenia i szczotkowania. Wykonaj próbę na własnej desce.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Chroń produkt przed mrozem. Stosuj rękawice. Zawiera konserwant mogący powodować reakcję alergiczną. Świeżą powłokę chroń przed deszczem przez pierwszą dobę.