POZNAJ PRODUKT

ZADBAJ O MEBLE. ZACHOWAJ RYSUNEK DREWNA.

01 **Ochrona przed wilgocią**

Olej i wosk ograniczają wnikanie wody.

02 **Widoczne słoje**

Matowe wykończenie podkreśla charakter mebli.

03 **Łatwiejsza pielęgnacja**

Wykończenie w dobrym stanie odświeżysz po oczyszczeniu.

Zbieraj nadmiar oleju. Cienkie nakładanie i przetarcie pomagają uniknąć lepkiej powierzchni.

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DREWNO. KROK PO KROKU.

ŚCIEŻKA RENOWACJI

01 **RENOVATOR**
Usunięcie starych powłok

02 **CLEANER**
Neutralizacja i odszarzanie

03 **OLEJ**
Ochrona i kolor

Przygotowanie dobierz do stanu drewna. Nie każde podłoże wymaga wszystkich etapów.

Biuro **12 444 78 98**
Sprzedaż **12 444 79 80**
Komórka **734 000 785**
Komórka **734 000 786**

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia

ECOWOOD

ETAP SYSTEMU

03

Ochrona i kolor

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ecowood.pl

OLEJOWANIE

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH

Olej i wosk do ochrony drewna



do 17 m²/l
NA JEDNĄ WARSTWĘ

0,7 / 2,5 L
OPAKOWANIA

Na jedną warstwę; zależnie od chłonności drewna.

ZASTOSOWANIA

DO TWOJEGO DREWNA.

Dobierz produkt do stanu drewna i sposobu użytkowania powierzchni.

Stoły i krzesła

Matowy wygląd i widoczny rysunek drewna.

Ławki i leżaki

Pielęgnacja mebli stojących na zewnątrz.

Trejaże i drobne elementy

Do drewnianej architektury ogrodowej.

Ważne przy doborze

Zbieraj nadmiar oleju. Cienkie nakładanie i przetarcie pomagają uniknąć lepkiej powierzchni.

APLIKACJA W SKRÓCIE

ZABEZPIECZ MEBLE.

01 **Przygotuj meble**

Oczyść, spłucz i wysusz drewno. Usuń powłoki blokujące wnikanie oleju.

02 **Wymieszaj i nałóż**

Nakładaj cienko, wzdłuż słojów, element po elemencie. Wykonaj próbę koloru.

03 **Zbierz nadmiar**

Przetrzyj powierzchnię suchą ściereczką. Zachowaj czas wskazany na aktualnej etykiecie.

04 **Odczekaj**

Zachowaj czas schnięcia i liczbę warstw z aktualnej etykiety. Chroń przed deszczem. Kontroluj stan drewna wiosną i jesienią; odnawiaj według potrzeb.

Przed użyciem przeczytaj aktualną etykietę i kartę techniczną. Powyżej skrót instrukcji.

ZAPLANUJ PRACĘ

PRODUKT W SKRÓCIE.

do 17 m²/l NA JEDNĄ WARSTWĘ	**Mat** WYKOŃCZENIE
Olej i wosk BAZA	**0,7 / 2,5** OPAKOWANIA / L

KOLORY

Bezbarwny • Złoty dąb • Orzech • Palisander • Pinia / modrzew • Tik

Wersja bezbarwna może być stosowana na zewnątrz, jednak zapewnia mniej trwałą ochronę niż wersje barwione. Wymaga częstszej kontroli i odnawiania zabezpieczenia.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Szmaty i tampony nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi. Rozłóż je pojedynczo na niepalnym podłożu do wyschnięcia albo namocz w wodzie. Przeczytaj etykietę.