POZNAJ PRODUKT

PODKREŚL SŁOJE. OGRANICZ WNIKANIE WODY.

01 **Ochrona przed wilgocią**

Ogranicza wnikanie wody w drewno.

02 **Matowy wygląd**

Podkreśla naturalny rysunek słojów.

03 **Łatwiejsze odnawianie**

Wykończenie w dobrym stanie odnowisz po oczyszczeniu.

Olej nakładaj na suche drewno. Wersje pigmentowane zapewniają dodatkową ochronę przed UV.

ECOWOOD

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

DREWNO. KROK PO KROKU.

ŚCIEŻKA RENOWACJI

01 **RENOVATOR**
Usunięcie starych powłok

02 **CLEANER**
Neutralizacja i odszarzanie

03 **OLEJ**
Ochrona i kolor

Przygotowanie dobierz do stanu drewna. Nie każde podłoże wymaga wszystkich etapów.

Biuro 12 444 78 98
Sprzedaż 12 444 79 80
Komórka 734 000 785
Komórka 734 000 786

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia

ECOWOOD

ETAP SYSTEMU

03

Ochrona i kolor

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ecowood.pl

OLEJOWANIE

OLEJ DO TARASU

Olej i wosk do ochrony drewna



do 17 m²/l
NA JEDNĄ WARSTWĘ

0,7 / 2,5 / 9 L
OPAKOWANIA

Na jedną warstwę; zależnie od chłonności drewna.

ZASTOSOWANIA

DO TWOJEGO DREWNA.

Dobierz produkt do stanu drewna i sposobu użytkowania powierzchni.

Tarasy i pomosty

Do drewnianych powierzchni użytkowanych na zewnątrz.

Schody zewnętrzne

Do drewna, po którym się chodzi.

Pergole i balustrady

Także do drewnianych elementów pionowych.

Ważne przy doborze

Olej nakładaj na suche drewno. Wersje pigmentowane zapewniają dodatkową ochronę przed UV.

APLIKACJA W SKRÓCIE

ZABEZPIECZ PODŁOGĘ TARASU.

01 **Przygotuj drewno**

Oczyść i wysusz. Usuń powłoki blokujące wnikanie oleju. Szare drewno umyj Cleanerem i spłucz.

02 **Wymieszaj**

Dokładnie przed użyciem i w trakcie pracy. Wykonaj próbę koloru na własnym drewnie.

03 **Nałóż cienko**

Pędzlem, wałkiem lub tamponem, wzdłuż słojów. Nadmiar zbierz suchym pędzlem albo ściereczką.

04 **Odczekaj**

Zachowaj czas schnięcia i liczbę warstw z aktualnej etykiety. Chroń przed deszczem. Kontroluj stan drewna wiosną i jesienią; odnawiaj według potrzeb.

Przed użyciem przeczytaj aktualną etykietę i kartę techniczną. Powyżej skrót instrukcji.

ZAPLANUJ PRACĘ

PRODUKT W SKRÓCIE.

do 17 m²/l NA JEDNĄ WARSTWĘ	**Mat** WYKOŃCZENIE
Olej i wosk BAZA	**0,7 / 2,5 / 9** OPAKOWANIA / L

KOLORY

Bezbarwny • Złoty dąb • Orzech • Palisander • Pinia / modrzew • Tik

Wersja bezbarwna może być stosowana na zewnątrz, jednak zapewnia mniej trwałą ochronę niż wersje barwione. Wymaga częstszej kontroli i odnawiania zabezpieczenia.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Szmaty i tampony nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi. Rozłóż je pojedynczo na niepalnym podłożu do wyschnięcia albo namocz w wodzie. Przeczytaj etykietę.