POZNAJ PRODUKT

ZOBACZ RÓŻNICĘ.



PRZED RENOWACJĄ



PO RENOWACJI

Efekt całego zabiegu systemem ECOWOOD.

ECOWOOD

PROFESJONALNA
OCHRONA DREWNA

DREWNO. KROK PO KROKU.

ŚCIEŻKA RENOWACJI

01	**RENOVATOR**	Usunięcie starych powłok
02	**CLEANER**	Neutralizacja i odszarzanie
03	**OLEJ**	Ochrona i kolor

Przygotowanie dobierz do stanu drewna. Nie każde podłoże wymaga wszystkich etapów.

Biuro **12 444 78 98**
Sprzedaż **12 444 79 80**
Komórka **734 000 785**
Komórka **734 000 786**

biuro@ecowood.pl

ecowood.pl

Wodociągowa 6A, 32-700 Bochnia

ECOWOOD

ETAP SYSTEMU

01

Usuwanie starych powłok

PROFESJONALNA OCHRONA DREWNA

ecowood.pl

CZYSZCZENIE I RENOWACJA

RENOVATOR

Żel do usuwania starych powłok



ok. 5 m²/l
WYDAJNOŚĆ

1 / 2 / 5 L
OPAKOWANIA

Wydajność zależy od powłoki i podłoża.

ZASTOSOWANIA

DO TWOJEGO DREWNA.

Dobierz produkt do stanu drewna i sposobu użytkowania powierzchni.

Tarasy i pomosty

Przygotowanie desek do ponownego wykończenia.

Elewacje i podbitki

Renowacja drewnianych powierzchni pionowych.

Pergole i meble

Usuwanie powłok wymagających odnowienia.

Ważne przy doborze

Po Renovatorze zawsze Cleaner. Nie mieszaj obu produktów w jednym naczyniu.

APLIKACJA W SKRÓCIE

ZDEJMIJ STARĄ POWŁOKĘ.

01 **Osłoń i przygotuj**

Osłoń rośliny, szkło, aluminium i ocynk. Pracuj na suchej powierzchni; użyj rękawic, gogli i odzieży ochronnej.

02 **Nałóż żel**

Nakładaj zgodnie z etykietą. Nie dopuszczaj do wyschnięcia. Typowy czas działania: 10-60 min; trudne powłoki do 2 h.

03 **Usuń i spłucz**

Usuń zmiękczoną powłokę. Spłucz obficie, aż woda będzie czysta.

04 **Zastosuj Cleaner**

Od razu na wilgotne, spłukane drewno nałóż Cleaner. Następnie spłucz i pozostaw do pełnego wyschnięcia.

Przed użyciem przeczytaj aktualną etykietę i kartę techniczną. Powyżej skrót instrukcji.

ZAPLANUJ PRACĘ

PRODUKT W SKRÓCIE.

10-60 min CZAS DZIAŁANIA	**ok. 5 m²/l** WYDAJNOŚĆ
Żel POSTAĆ	**1 / 2 / 5 L** OPAKOWANIA

Trudne powłoki: do 2 h i możliwe powtórzenie zabiegu. Nie dopuszczaj do wyschnięcia żelu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Produkt żrący. Stosuj rękawice odporne na zasady, gogle i odzież ochronną. Osłoń rośliny, szkło, aluminium i ocynk. Nie mieszaj z Cleanerem w jednym naczyniu.